

DE 165 Gewerbe-Kondenstrockner

Für Räume bis 220 m³

Besondere Merkmale und Einsatzgebiete

- Kondensationstrockner mit Wärmepumpeneffekt
- Kein Stromverbrauch im Stand-by-Betrieb und modulierender Kompressor
= Reduzierte Betriebskosten
- Robustes Gehäuse für den harten Baustelleneinsatz
- Für Dauereinsatz optimal konfiguriert
- Automatischer Re-Start nach Stromausfällen



Trockner-Ausstattung

- Steckerfertige und betriebsbereite Lieferung
- Automatische Abtauautomatik
- Steuerplatine aus Qualitätsproduktion
- FCKW-frei
- Selbstreinigende Verdampferelemente
- Longtime-Staubfilter (jahrelanger Betrieb ohne Filter-Tauschkosten)
- Einfacher Tausch von Ersatzteilen
- 10 Jahre Verfügbarkeitsgarantie auf Ersatzteile
- 4 Laufrollen und robuster Gehäusekorpus
- Keine Gefahr von Heizelement-Überhitzung
- Großer und offener Behälter = einfache Reinigung
- Eingebauter Luftfeuchteregler und Überspannungsrelais
- Mit wenigen Handgriffen manipulationssicher gegen unbefugtes Ändern der Einstellungen

DE 165 Gewerbe - Kondenstrockner

Technische Daten

| | |
|---|---|
| Ventilatorleistung: | 510 m ³ / h |
| Entfeuchterleistung Maximum: | 27,50 l / Tag |
| Max. Raumgröße: | bis 220 m ³ |
| Geräuschpegel: | 53 dB(A) |
| Stromanschluss: | 230 V/50 Hz |
| Stromaufnahme maximal (temperaturabhängig): | 485 W |
| Einsatztemperatur empfohlen: | +8 bis +32 °C |
| Kompressorschutz: | ja |
| Kältemittel: | R134A |
| RoHS-Zertifikat: | ja |
| Abmessungen H x B x T: | 595 x 385 x 360 mm |
| Gewicht: | 23 kg |
| Behälterinhalt: | 9,50 Liter |
| Kondensatablauf: | Behälter und Schlauch |
| Gehäusematerial / Frontgitter: | Pulverbeschichtetes Stahlblech / Hartkunststoff |

510,00 € inkl. 20% Mwst.